



QOROS
观致汽车

Qoros 3 Hatch

Carrosserie et châssis

Compacte cinq portes, cinq places à structure de caisse monocoque en acier. Choix de deux motorisations essence quatre cylindres montées transversalement et entraînant les roues avant par l'intermédiaire d'une boîte manuelle ou automatique à double embrayage, toutes deux à six vitesses.

Motorisations

1.6 - 93 kW

Type / cylindrée	Quatre cylindres essence atmosphérique de 1 598 cm ³ à 2 ACT, 16 soupapes, calage variable des soupapes VVT, admission variable et injection multipoint
Puissance / couple	93 kW (126 ch) à 6 150 tr/min / 155 Nm à 3 900 tr/min
Taux de compression	11:1

1.6T - 115 kW

Type / cylindrée	Quatre cylindres essence turbo de 1 598 cm ³ à 2 ACT, 16 soupapes, calage variable des soupapes VVT et injection multipoint
Puissance / couple	115 kW (156 ch) à 5 500 tr/min / 210 Nm de 1 750 à 5 000 tr/min
Taux de compression	9,5:1

Boîtes de vitesses

	Moteur 1.6	Moteur 1.6T
Mécanique	6 rapports	-
Automatique à double embrayage	6 rapports	6 rapports

Suspensions

Suspensions indépendantes à jambes MacPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz. Barre antiroulis
Essieu de torsion en forme d'oméga, à ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz

Direction

Type	À crémaillère, assistance électrique
Démultiplication	2,86 tours de volant (butée à butée)
Braquage	Rayon 5,5 mètres / diamètre 11,0 mètres

Freins

Avant	Disques ventilés de 305 mm
Arrière	Disques pleins de 285 mm
Assistance	Servofrein à simple diaphragme Ø 10 pouces

Jantes et pneumatiques

16 pouces avec pneus 205/60 R16
17 pouces avec pneus 215/50 R17
18 pouces avec pneus 225/45 R18